



Sistema de Gestão da Qualidade
ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO

Identificação: ESP-P02

Revisão: 02

FOLHA 10

| | | | |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| ESP/IPP 30A RE 30P RE 30BL RE | Bb IPP 30 LITROS Reciclado | | |
| CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO | | MATÉRIA PRIMA | |
| CORES: AZUL / PRETO. | | Polietileno de alta densidade e alto peso molecular reciclado (pead-apm) | |

| MEDIDAS DO CORPO | | | | PESO | |
|------------------|---------|---------|------------|----------|-----|
| altura | lateral | frontal | variação | 1,500 kg | +/- |
| 480 mm | 310 mm | 270 mm | +/-10,0 mm | 15% | |

| MEDIDAS BOCAL | ALTURA | Ø EXTERNO | Ø INTERNO | PISTA DE SELAGEM |
|---------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|
| bocal grande | 21,5 +/- 0,8 mm | 58,65 +/- 0,65 mm | 46,5 +/- 1,0 mm | 3 +/- 0,7 MM |

| MANUSEIO | ARMAZENAMENTO | EMBALAGEM |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Manual ou mecânica sobre carrinho ou sobre pallet c/ empilhadeira | Em local seco e coberto sobre pallet | Acondicionadas em sacos de polietileno |

| ENSAIO | MÉTODO |
|------------------------|----------------------------------|
| Aspecto visual | PO 8.6.1 - Controle de qualidade |
| Detecção de Vazamento | PO 8.6.1 - Controle de qualidade |
| Resistência ao impacto | PO 8.6.1 - Controle de qualidade |
| Sobrepeso: | PO 8.6.1 - Controle de qualidade |

| INFORMATIVO TÉCNICO | |
|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Capacidade de envase: | nominal: 30 litros (c/ água) |
| Torque necessário para aperto: | 3,0 kgfm (+/- 5%) |
| Empilhamento (com base na densidade da água D=1) | 1 + 1 sobre pallets |
| Peso máximo | Até 33 kgs |
| Temperatura máxima de envase | 40°C |

Vetado o uso para envase de produtos alimentícios, cosméticos e farmacêuticos.

Não indicado para envase de produtos tensoativos

OBSERVAÇÕES

* Todo lote fornecido é acompanhado do Certificado da Qualidade.

* Sob prévia consulta, as embalagens poderão ser fornecidas em outras cores.

Esta especificação foi elaborada com base em testes realizados em nossa empresa (utilizando água para envase) ficando a **GOLPACK**, isenta de qualquer responsabilidade pelo uso inadequado do produto, aconselhamos testes preliminares de envase, antes de sua utilização.